

Iridium DELTA PLEXI MONO



Защита прохода до 1.0 м в обе стороны от антенны. Корпус антенны выполнен из матового металлического профиля. Электроника имеет дополнительную функцию удалённой настройки через Wi-Fi.

Европейское качество - без китайских комплектующих. Гарантия на оборудование, предоставляемая производителем - 3 года, под проекты — до 5 лет. Наличие Декларации о соответствии Евразийского Экономического Союза.

Частота: 8,2 MHz

Габариты: 162,2 см (высота), 38,0 см (ширина), 3,9 см (толщина), пятка 9,2 см

Материал: металлический профиль, оргстекло

Цвет: серый

Питание: 230V/50Hz.

Комплектация: система (IR-DELTA) - 1 шт., блок питания 15V/0,66A AC

Громкость сигнала: 100dB

Рабочая температура: от 0С до +40С

Вес: 10,5 кг

Детекция:

Этикетка RF 4x4cm до 2x1.0м

Жесткий датчик до 2x1.2м

Дополнительная информация:

- рабочая частота 8.2 MHz
- возможность синхронизации неограниченного количества систем
- встроенная опция – постоянная подсветка антенны голубым цветом
- платы блочного типа— с 2015 года ни одного случая поломки электроники
- свето-звуковая сигнализация
- эргономичный, функциональный, ударопрочный корпус
- DSP процессор, система Smart Control, SMD технология
- цифровая обработка сигнала
- совместимость со всеми аксессуарами 8,2 MHz
- автономный Self Adjustment блок – автоматическая настройка антенны к текущим условиям эксплуатации (помехам)
- система работоспособна с RF деактиваторами различных производителей